

<http://boule2laine.canalblog.com>

Si vous utilisez ce tuto, merci de citer mon blog et de me montrer vos créations!

Combinaison 18 mois

Ce qu'il vous faut:

- 100cm de jersey ou interlock ou un tshirt homme.
- Des pressions ou boutons (7 au moins). Pour les pressions KAM, moi je préfère les 16.
- Du thermocollant léger (id »al avant de poser des pressions sur de l'interlock.

LES MODIFICATIONS DU PATRON DE BASE:

Vous pourrez allonger les manches ou les jambes (vérifier la longueur des membre sur l'enfant ou des vêtements à la taille désirée), ajuster à l'âge de l'enfant en réduisant les cotés (1cm) et la hauteur d'entrejambe (1,5cm). Vous pouvez aussi faire un Tshirt...

Au besoin, réduisez l'encolure en ajoutant 1cm au col, sur chaque épaule car mon patron me semble large....



C'est parti!

1. Dessiner le patron. Profitez-en pour ajuster l'encolure, les manches...
2. Avant de découper, bien vérifier le dos et le devant pour la patte de boutonnage (en général quand je suis face à la combi elle est à droite sur le devant et donc à gauche derrière), le sens des éventuels motifs...



3. Découper les pièces sans marge de couture (1 dos, 1 devant, 2 manches, 1 bande col, 2 bandes de boutonnage d'entrejambe).
4. Commencer par mettre 1,5cm de thermocollant sur le bord de la patte de boutonnage (sur l'envers du tissu, dos et devant). Marquer le pli avec le fer.
5. Assembler le dos et le devant par l'épaule « courte ». Piquer à 5mm du bord.
6. Plier la bande d'encolure en 2 dans la longueur, endroit contre endroit (vérifier au besoin qu'elle s'adaptera bien, il faudra l'étirer pour que le col soit ajusté). Coudre chaque extrémité et retourner.
7. Poser la bande d'encolure sur le bord du col (endroit contre endroit) en commençant à 1,5cm de l'épaule où il y a la patte de boutonnage. Rabattre la patte de boutonnage endroit contre endroit, par dessus le col. Piquer et surfiler d'un bout à l'autre.



<http://boule2laine.canalblog.com>

Si vous utilisez ce tuto, merci de citer mon blog et de me montrer vos créations!

8. Retourner la patte. Piquer la patte de boutonnage pour fixer le pli. Vous pouvez aussi faire un point droit un zig zag le long du col pour fixer la couture sure surfilée vers le bas.
9. Superposer la patte de boutonnage devant sur dos. Epingler et poser la manche, endroit contre endroit. Piquer et surfiler. (sur la photo, la combinaison est sur l'envers)
10. Assembler et piquer l'autre manche.



11. Assembler le dos et le devant en commençant par les manches et en descendant sur les côtés. Faire les ourlets de manche.

12. Assembler les pattes de boutonnage d'entrejambe de la même façon que pour le col (vérifier la longueur, coudre les extrémités endroit contre endroit, poser bord à bord et rabattre l'ourlet de bas de jambe endroit contre endroit).

13. Piquer la patte de boutonnage et surfiler.
14. Retourner l'ourlet, marquer le pli et piquer. Comme pour le col, faire un point droit le long de la patte de boutonnage pour fixer la couture.
15. Poser les pressions sur le col et la patte de boutonnage. Attention au sens comme pour le col!



C'est terminé! Admirez !

