

Tuto pour faire une besace

Matériel :

- 80*85 de tissus imprimé
- 115 *100 de tissus pour la doublure
- 160 cm de biais
- 12 cm de scratch

Patron :

- Imprimer à la bonne échelle le patron.jpg en double
- Couper sur une des feuilles le « dos » et le « dessous »
- sur l'autre feuille ajouter 1cm en haut du « devant » et couper le devant

Explications :

1. Repasser les tissus si besoin

Découpe des pièces

2. Découpe des pièces pour l'extérieur du sac dans l'imprimé.

Il faut plier en deux le tissu et positionner les patrons à l'aide d'épingles.



Couper les pièces « Dos », « Dessous » et «Devant » à ras (sans ajouter de marge de couture).

3. Découper le scratch pour avoir 2 morceaux de 6cm. Sur la partie «Devant », enlever des épingles sur un côté pour pouvoir positionner un scratch (coté doux).
/!\ Epingler qu'une seule épaisseur.



Enlever le patron et le positionner sur l'autre côté du devant et positionner le deuxième scratch doux.



4. Découpe des pièces pour l'intérieur du sac. Le « Dos » et «Devant » et le « Dessous » comme dans l'étape 1. Il faut également découper une bande pour la lanière du sac de 12*115.



5. Positionner les 2 morceaux de scratch qui piquent sur le «dos» de la doublure.



6. Repasser si besoin les pièces (sans vapeur)

Maintenant place à la machine à coudre !

7. Prendre les 2 morceaux de «Devant». Les positionner endroit sur endroit. Coudre le long du haut (partie droite) à 1cm. Faire un zig-zag sur ce même bord et retourner sur l'endroit.



8. Coudre tout autour des 4 parties de scratch (on peut diminuer la pression du pied de biche). Faire un zig-zag tout autour des scratches.

9. Positionner les deux morceaux de «Dos» envers contre envers. Piquer tout autour en zig-zag ou au point droit en ne pas dépassant 0.8cm. Faire la même chose avec le «Devant».

10. Replier 3cm sur chaque petit coté des « Dessous ». Positionner les deux morceaux envers contre envers. Piquer au point droit les petits cotés et en zig-zag sur les grands.



Assemblage !

11. Mettre 2 aiguilles pour marquer les milieux des grands cotés du «Dessous ». Mettre une aiguille sur le milieu bas du « dos ». Positionner les 2 parties en faisant concorder les aiguilles et mettre des aiguilles tout autour.



12. Bâtir à la main ou à la machine en faisant de longs points.



13. Mettre une aiguille sur le milieu bas du « devant » et le positionner sur le « dessous » en faisant concorder les aiguilles. Mettre des aiguilles tout autour et bâtir.

